



Светильник складской светодиодный

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

WHB-02

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники складские светодиодные WHB-02 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением  $230\text{В} \pm 10\%$ , частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники складские светодиодные WHB-02 предназначены для освещения складских и промышленных помещений.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник – 1 шт.
2. Настенный кронштейн - 2 шт.
3. Поворотная часть кронштейна - 2 шт.
4. Винт – 2 шт.
5. Пружинная шайба (гровер) – 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
7. Упаковочная коробка – 1 шт.

## 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Светодиодный светильник	WHB-02 100 Вт	WHB-02 150 Вт	WHB-02 200 Вт
Длина изделия	513 мм	763 мм	1113 мм
Ширина изделия	124,6 мм	124,6 мм	124,6 мм
Высота изделия	46 мм	46 мм	46 мм
Вес изделия	1,6 кг	2,3 кг	3,2 кг

#### 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный		
	WNB-02		
<b>Электротехнические характеристики</b>			
Потребляемая мощность	100 Вт	150 Вт	200 Вт
Световой поток	10500 лм	15750 лм	21000 лм
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 70		
Цветовая температура*	5000K		
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%		
Частота	50 Гц		
Потребляемый ток	490 mA	730 mA	970 mA
Коэффициент мощности cos φ	>0,9		
Коэффициент пульсации	<5%		
EMC тест	да		
<b>Технические характеристики</b>			
Угол рассеяния	120°		
Тип светодиодов	SMD		
Материал корпуса светильника	анодированный сплав алюминия		
Цвет корпуса	черный		
Температурный режим работы, мин./макс.	-40°C / +50°C		
Степень защиты	IP65		
Климатическое исполнение	УХЛ 3		
Класс защиты от поражения эл. током	1		
Класс энергоэффективности	A++		
Срок службы	30 000 ч		
Гарантия	3 года		

\* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.**

#### 5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- 5.1 Монтаж и подключение светодиодных светильников WNB-02 должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- 5.2 Перед установкой убедитесь: в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц, наличии заземляющего проводника в кабеле питания и защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

### 5.3 Монтаж светильника:

- отключите напряжение сети;
- распакуйте светильник;
- при помощи винтов на корпусе светильника зафиксируйте монтажные кронштейны\*\*;
- соедините кабель питания светильника с сетевым кабелем 230В ± 10%, частоты 50 Гц, используя клеммную колодку (в комплект не входит) или иным способом, обеспечивающим надежный контакт и заземление;
- заизолируйте по необходимости место соединения;
- установите светильник на выбранное место.

### 5.4 Монтаж при помощи подвесов.


1. Установка поворотной части кронштейна с помощью винтов



2. Установка настенной части кронштейна на монтажной поверхности



3. Соединение поворотной и настенной частей кронштейна



4. Монтаж при помощи подвесов



\*\* Светильник предусматривает возможность крепления тросовым подвесом «Комплект подвесов LP-КПТ на тросах для панели светодиодной IN HOME» (в комплект поставки не входит).

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	WHB-02 100 Вт	WHB-02 150 Вт	WHB-02 200 Вт
Вес ящика	17,8 кг	17,0 кг	23,4 кг
Объем ящика	0,0521 м <sup>3</sup>	0,0325 м <sup>3</sup>	0,0614 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	10 шт.	6 шт.	6 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612038223	4690612038230	4690612038247
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612038220	14690612038237	14690612038244
Код товара	038.1359	038.1360	038.1361

## 7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
- 7.2 При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
- 7.3 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

### 7.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация светильника с разбитым или треснувшим рассеивателем и другими механическими повреждениями;
  - подключение светильника к поврежденной электропроводке.
- 7.5 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Светодиодные светильники не требуют специальной утилизации.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.
- 8.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
- 8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
  - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
  - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
  - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).
- 8.6 Дата производства указана на изделии.
- 8.7 Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи.
- 8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

**Российская Федерация:** ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

**Производитель:** Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуйтянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай  
Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyian Town, Bao'an District, Shenzhen, China

## 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	